

Aluminium-Saalleiter

Leiterkonstruktion aus stabilen Rechteckrohrprofilen, durchgehend geriffelte Vierkantsprossen, Höhenverstellung durch Seilzug von Sprosse zu Sprosse, Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.

Standplattform und Rückenschutzbügel am oberen Ende.

2 Fahrtraversen 2000 mm breit, 4 Lenkrollen Ø 160 mm mit Feststeller.

Leiter mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenlegbar.

Bei Bestell-Nr. 51360 Oberleiter mit beidseitigem Handlauf.



Abb. Bestell-Nr. 51336

Arbeitshöhe bis ca. m	7,10	8,20	9,30	10,20	11,70
Plattformhöhe ca. m	5,10	6,20	7,30	8,20	9,70
Leiterlänge ausgefahren m	6,50	7,70	8,80	9,70	11,30
Leiterlänge eingefahren m	4,00	4,60	5,10	5,70	6,50
Schrittlänge m	2,50	2,76	3,05	3,40	3,80
Sprossenanzahl inkl. Plattform	2 x 13 + 9	2 x 15 + 11	2 x 17 + 13	2 x 19 + 15	2 x 22 + 18
Gewicht ca. kg	105,0	109,0	118,0	120,0	145,0
Bestell-Nr.	51336	51342	51348	51354	51360
UVP ohne MwSt. Euro	2.230,00	2.570,00	2.940,00	3.500,00	4.480,00