

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge,
Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung,
Oberleiter von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar,
rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen;
beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Außenbreite 420mm, Sprossenabstand 280mm.



Abb. Bestell-Nr. 20214

Arbeitshöhe bis ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	9,0	12,2	15,2	17,2	22,0	23,6	28,3	32,5	43,0
Bestell-Nr.	20206	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220	20224
UVP ohne MwSt. Euro	199,00	254,00	310,00	366,00	455,00	555,00	665,00	729,00	972,00

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen; beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Außenbreite 420mm, Sprossenabstand 280mm.

Mit 1,10m breiter **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 20414



Arbeitshöhe bis ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	10,3	13,5	16,5	18,5	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Bestell-Nr.	20406	20408	20410	20412	20414	20416	20418	20420	20424
UVP ohne MwSt. Euro	283,00	336,00	391,00	448,00	536,00	633,00	742,00	806,00	1.054,00

Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter von Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Ab Größe 2 x 14 Oberleiter mit Wandlaufrollen; beide Leiterteile getrennt verwendbar.

Außenbreite 420mm, Sprossenabstand 280mm.

Mit 1,10m breiter **'roll-bar'-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 20514



Arbeitshöhe bis ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	11,0	14,2	17,2	19,2	24,0	25,6	30,3	34,5	45,0
Bestell-Nr.	20506	20508	20510	20512	20514	20516	20518	20520	20524
UVP ohne MwSt. Euro	329,00	383,00	440,00	496,00	583,00	684,00	790,00	851,00	1.095,00

Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite 500mm, Sprossenabstand 280mm.



Abb. Bestell-Nr. 20310

Arbeitshöhe bis ca. m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca. kg	18,0	25,1	31,4	38,7
Bestell-Nr.	20308	20310	20312	20314
UVP ohne MwSt. Euro	353,00	445,00	531,00	742,00

Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite 500mm, Sprossenabstand 280mm.

Mit 1,10m breiter **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 20610

Arbeitshöhe bis ca. m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca. kg	19,3	26,4	32,7	40,0
Bestell-Nr.	20608	20610	20612	20614
UVP ohne MwSt. Euro	440,00	534,00	620,00	830,00

Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Oberleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite 500mm, Sprossenabstand 280mm.

Mit 1,10m breiter **'roll-bar'-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 20710



Arbeitshöhe bis ca. m	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren m	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren m	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe mm	73	73	85	98
Sprossenanzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht ca. kg	20,0	27,1	33,4	40,7
Bestell-Nr.	20708	20710	20712	20714
UVP ohne MwSt. Euro	482,00	577,00	660,00	867,00