



Abb. Bestell-Nr. 32015

Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig

Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, treppengängig.

Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar, beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280mm ausschiebbar.



Verwendungsmöglichkeiten:



Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	12,1	14,7	18,0	21,2
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019
UVP ohne MwSt. Euro	347,00	405,00	469,00	555,00

Zubehör für Teleskopleiter:

Holmverlängerung

Stufenlos höhenverstellbar.
Verstellbereich ca. 375 mm.

Bestell-Nr. 32021

UVP ohne MwSt. Euro 63,00



Abb. Bestell-Nr. 32021

Anbauset – Teleskopierbare Strebe und Standtraverse

Bei Einsatz der beiden Außenteile der Teleskopleiter als Stehleiter benötigen Sie o. g. Anbauset, bestehend aus einer teleskopierbaren Strebe und einer Standtraverse.

Die teleskopierbare Strebe verbindet die beiden Schiebeteile der Teleskopleiter zu einer sicheren und starren Stehleitereinheit. Fixierung durch Flügelschrauben an den Sprossen.

Die Standtraverse wird bei der Verwendung der Innenleiter als Bockleiter angeklemt.



Bestell-Nr. 32022

UVP ohne MwSt. Euro 99,00

Abb. Anbauset Bestell-Nr. 32022