



4045 Allzweckleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Vielseitig verwendbare, kombinierbare Steh- und Schiebeleiter.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff.
- › Stabile Traverse.

Sprossenzahl		2×8	2×10	2×12
Holm	ca. mm	60	66	71
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	21
Länge eingefahren	ca. m	2,32	2,88	3,44
Länge ausgefahren	ca. m	4,00	4,84	5,96
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,52	2,05	2,58
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	3,02	3,55	4,08
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,52	4,05	4,58
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,93	3,74	4,82
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,43	5,24	6,32
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,93	5,74	6,82
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	2,19	2,72	3,24
Breite oben/unten	ca. mm	425/715	425/910	425/910
Schrittlänge	ca. m	1,59	1,97	2,45
Gewicht	ca. kg	9,3	11,7	14,3
EAN-Code		4019502339101	4019502339118	4019502339125
Best.-Nr.		404516	404520	404524




Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



6045 Allzweckleiter, zweiteilig

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Vielseitig verwendbare, kombinierbare Steh- und Schiebeleiter.
- › Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Sprossenzahl		2×6	2×8	2×10	2×12	2×14
Holm	ca. mm	60	60	66	71	83
Sprossenzahl max. ausgefahren		10	14	17	21	25
Länge eingefahren	ca. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
Länge ausgefahren	ca. m	2,95	4,07	4,91	6,04	7,16
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,07	1,59	2,12	2,65	2,91
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,57	3,09	3,62	4,15	4,41
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,07	3,59	4,12	4,65	4,91
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,72	2,25	2,78	3,30	3,84
Breite oben/unten	ca. mm	425/960	425/960	425/960	425/960	425/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,25	1,58	1,98	2,21	2,78
Gewicht	ca. kg	8,0	9,9	12,6	15,4	18,7
EAN-Code		4019502338555	4019502338562	4019502338579	4019502338586	4019502338593
Best.-Nr.		604512	604516	604520	604524	604528



Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



4047 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig).
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Leicht von Hand zu arretierende Alustrebe (innenliegend, beim Transport geschützt).
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- › Leiterfüße mit Holm verpresst.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Treppenstellung mit Zubehör Klemmbeschlagset* möglich.



Sprossenzahl		3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Holm	ca. mm	60/66	60/71	71/83	71/83	71/83	71/89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren	ca. m	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,71
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,07	2,59	3,12	3,64	3,91	4,43	5,22
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,57	4,09	4,62	5,14	5,41	5,93	6,72
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	4,07	4,59	5,12	5,64	5,91	6,43	7,22
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,75	4,29	5,37	5,92	6,46	7,27	8,35
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	5,25	5,79	6,87	7,42	7,96	8,77	9,85
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,75	6,29	7,37	7,92	8,46	9,27	10,35
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,28	3,81	4,33	4,86	5,11	5,64	6,65
Breite oben/unten	ca. mm	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/1.065
Schrittlänge	ca. m	1,45	1,61	1,80	2,00	2,20	2,40	2,75
Gewicht	ca. kg	13,8	14,7	17,4	20,0	22,1	26,0	30,5
EAN-Code		4019502339170	4019502339187	4019502339194	4019502339200	4019502339217	4019502339224	4019502339231
Best.-Nr.		404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung
› Siehe Seite 159.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 162.



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 162.



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 160.



Fußspitzenset für Traversen
› Siehe Seite 158.



Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 164.



6047 Allzweckleiter, dreiteilig

- › Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- › Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- › Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3×9 serienmässig vormontiert.
- › Treppenstellung ab Größe 3×10 nicht serienmässig. Klemmbeschlagset* als Zubehör lieferbar.
- › Ab Größe 3×10 serienmässig mit Wandlaufrollen.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.



Sprossenzahl		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	16	19	21	24	29	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,06	3,62	4,18
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,27	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	2,92	3,44	4,49	5,28
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,42	4,94	5,99	6,78
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	4,92	5,44	6,49	7,28
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,54	4,35	4,89	5,70	7,06	8,41
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,04	5,85	6,39	7,20	8,56	9,91
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,54	6,35	6,89	7,70	9,06	10,41
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,20	4,73	5,78	6,57
Breite oben/unten	ca. mm	495/1.030	495/1.030	495/1.030	495/1.150	495/1.150	495/1.150	495/1.150
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,85	2,08	2,41	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,8	28,8	33,4
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung
› Siehe Seite 159.



Wandabstandshalter für Sprossenleitern
› Siehe Seite 162.



Leiterhaltersset für Dachrinnen
› Siehe Seite 162.



Universal-Leitertritt klappbar
› Siehe Seite 160.



Fußspitzenset für Traversen
› Siehe Seite 158.



Eimerhaken für Sprossenleitern
› Siehe Seite 164.