



8080 Plattformleiter mit Handlauf

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung: 440 mm breit, 400 mm lang.
- › Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit.
- › Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Beidseitiger Seitenschutz für sicheren Stand.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.



Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,7	10,7	12,0	13,3	14,4	16,0	17,2	22,2
EAN-Code		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502353732	4019502316201	4019502353749	4019502316218	4019502316225
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808007	808008	808009	808010	808012

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:

4 Federrollen fertig montiert

- › Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)
Bei den schwenkbaren Federrollen am Leiterteil ist eine Rolle mit Feststellbremse versehen.
- › Mehrpreis je fertig montierter Variante.
- › Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 6 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kippsrollen (Best.-Nr. 0052316, siehe Seite 163).

Federrollenset zur Selbstmontage siehe Seite 163.

	Leiterteil	Stützteil
Variante 1	schwenkbare Rollen	starre Rollen
Variante 2	schwenkbare Rollen	schwenkbare Rollen
Variante 3	starre Rollen	starre Rollen
Variante 4	starre Rollen	schwenkbare Rollen



schwenkbare Rolle



schwenkbare Rolle mit Feststellbremse



starre Rolle



8081 Plattformleiter mit Kipprollen und langem Handlauf

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung: 440 mm breit, 400 mm lang.
- › Beidseitiger Handlauf.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser.
- › Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil.
- › Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
- › Durch Zusammenklappen raumsparend unterzubringen.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängen für Eimer und Kleingeräte.
- › Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.



Die Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,65	3,85	4,10	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,55	2,70	3,00	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
EAN-Code		4019502318311	4019502318328	4019502318335	4019502318342	4019502318359	4019502318366	4019502318373	4019502318380
Best.-Nr.		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



6888 Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar



- › Podestgröße 600×800 mm.
- › Rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm tief.
- › Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- › 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- › Geländerhöhe 1,00 m.
- › 4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- › Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- › Maximale Belastung: 150 kg (1,5 kN).
- › Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

**Wir empfehlen ab Gr. 5
die Verwendung von
beidseitigen Handläufen.**



Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe	ca. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Breite	ca. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Abstand zur Wand	ca. mm	155	220	285	350	415	480
Schrittlänge	ca. m	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Gewicht	ca. kg	29,5	33,0	36,5	41,0	44,5	49,5
EAN-Code		4019502347595	4019502347601	4019502347618	4019502347625	4019502347632	4019502347649
Best.-Nr.		688803	688804	688805	688806	688807	688808

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf für Podesttreppe 6888

- › 1 Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Siehe auch Seite 164.

für Stufenzahl	4+5	6+7	8
EAN-Code	4019502340138	4019502340145	4019502340169
Best.-Nr.	0051777	0051778	0051780





6889 Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

- › Ausführung wie Podesttreppe 6888, jedoch beidseitig mit Stufen.
- › Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- › Geländerhöhe 1,00 m.
- › 4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- › Maximale Belastung: 150 kg (1,5 kN).
- › Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.



**Wir empfehlen ab Gr. 5
die Verwendung von
beidseitigen Handläufen.**



Stufenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe	ca. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Breite	ca. mm	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Schrittlänge	ca. m	1,50	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
Gewicht	ca. kg	38,5	40,0	44,5	49,5	54,0	58,0
EAN-Code		4019502347656	4019502347663	4019502347670	4019502347687	4019502347694	4019502347700
Best.-Nr.		688903	688904	688905	688906	688907	688908

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf für Podesttreppe 6889

- › 1 Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.
- › Selbstmontage mittels Werkzeug.
- › Siehe auch Seite 164.

für Stufenzahl	2×4+2×5	2×6+2×7	2×8
EAN-Code	4019502340138	4019502340145	4019502340169
Best.-Nr.	0051777	0051778	0051780





8483 HYMER ProTect

Die erste erweiterbare Plattformleiter

- › Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten.
- › Komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre.
- › Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger (ab Größe 4).
- › Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar.
- › Geräumige Plattform 600×425 mm.
- › Bequemer Aufstieg durch 50 mm tiefe Breitsprossen.



Ersatzteile:

› Siehe Ersatzteile 8484 Seite 51.



Hier geht's zum Produktvideo

Sprossenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60
Länge	ca. m	1,85	2,10	2,35	2,60	2,85	3,10
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,69	0,93	1,16	1,39	1,63	1,86
Arbeitshöhe	ca. m	2,19	2,43	2,66	2,89	3,13	3,36
Reichhöhe	ca. m	2,69	2,93	3,16	3,39	3,63	3,86
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,74	1,97	2,20	2,43	2,66	2,90
Breite	ca. mm	650	1.735	1.905	2.075	2.240	2.410
Schrittlänge	ca. m	1,20	1,39	1,57	1,76	1,95	2,13
zusammengelegt L×B×H	ca. m	2,08×0,56×0,25	2,34×0,70×0,25	2,59×0,70×0,25	2,85×0,70×0,25	3,09×0,70×0,25	3,32×0,70×0,25
Gewicht	ca. kg	14,2	20,4	22,3	23,4	25,0	26,2
EAN-Code		4019502352926	4019502352933	4019502352940	4019502352957	4019502352964	4019502352971
Best.-Nr.		848303	848304	848305	848306	848307	848308

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Erweiterungsset für ProTect

- › Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter.
- › Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken.
- › Kein Werkzeug notwendig.



	Auslegersatz	Erweiterungsset			
Sprossenzahl	–	2×3	2×4	2×5	
Gewicht	ca. kg	4,4	4,8	5,7	7,8
EAN-Code		4019502353640	4019502353657	4019502353664	401950235671
Best.-Nr.		0054734	0054730	0054731	0054732

ProTect +	Auslegersatz	Erweiterungsset (2 Elemente)		
	(1 Paar)	mit je 3 Sprossen	mit je 4 Sprossen	mit je 5 Sprossen
	Best.-Nr. 0054734	Best.-Nr. 0054730	Best.-Nr. 0054731	Best.-Nr. 0054732
848303	zusätzlich erforderlich	Standhöhe: 0,86-1,10 Reichhöhe: 2,86-3,10	Standhöhe: 1,10-1,32 Reichhöhe: 3,10-3,32	nicht möglich
848304		Standhöhe: 0,93-1,32 Reichhöhe: 2,93-3,32	nicht möglich	nicht möglich
848305		Standhöhe: 1,16-1,56 Reichhöhe: 3,16-3,56	Standhöhe: 1,16-1,79 Reichhöhe: 3,16-3,79	Standhöhe: 1,16-2,02 Reichhöhe: 3,16-4,02
848306	bereits enthalten	Standhöhe: 1,39-1,79 Reichhöhe: 3,39-3,79	Standhöhe: 1,39-2,02 Reichhöhe: 3,39-4,02	Standhöhe: 1,39-2,25 Reichhöhe: 3,39-4,25
848307		Standhöhe: 1,63-2,02 Reichhöhe: 3,63-4,02	Standhöhe: 1,63-2,25 Reichhöhe: 3,63-4,25	Standhöhe: 1,63-2,49 Reichhöhe: 3,63-4,49
848308		Standhöhe: 1,86-2,25 Reichhöhe: 3,86-4,25	Standhöhe: 1,86-2,49 Reichhöhe: 3,86-4,49	nicht möglich

8484 HYMER ProTect⁺

Die erste erweiterbare Plattformleiter

- › Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten.
- › Komfortabler Zugang durch einseitig öffnende Sicherheitstüre.
- › Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger.
- › Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar.
- › Geräumige Plattform 600×425 mm.
- › Bequemer Aufstieg durch 50 mm tiefe Breitsprossen.
- › Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand.



Komfortabler Transport durch Kipprollen.



Aufbau in Treppenstellung möglich.

Sprossenzahl		5	8	10
Holm	ca. mm	60	60	60
Länge	ca. m	2,06–2,31	2,36–3,06	2,61–3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,86–1,10	1,16–1,79	1,39–2,25
Arbeitshöhe	ca. m	2,36–2,60	2,66–3,29	2,89–3,75
Reichhöhe	ca. m	2,86–3,10	3,16–3,79	3,39–4,25
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,91–2,14	2,20–2,83	2,43–3,30
Breite	ca. mm	1.810–1.995	1.910–2.365	2.080–2.710
Schrittlänge	ca. m	1,47–1,65	1,65–2,21	1,84–2,59
zusammengelegt L×B×H	ca. m	2,30×0,70×0,32	2,59×0,70×0,32	2,85×0,70×0,32
Gewicht	ca. kg	23,4	28,0	31,2
EAN-Code		4019502353596	4019502353589	4019502353602
Best.-Nr.		848405	848408	848410

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

Ersatzteile:

- › Ersatzteilset Kugelkappen für Ausleger für Plattformleitern 8483+8484 | Best.-Nr. 0054760, siehe auch Seite 172.
- › Ersatzteilset Ablageschale für Plattformleitern 8483+8484 | Best.-Nr. 0054709, siehe auch Seite 172.
- › Rollensatz für Plattformleitern 8483+8484 | Best.-Nr. 0054665, siehe auch Seite 172.



Hier geht's zum Produktvideo



8185 Arbeitsplattform, kurz

- › Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit vierseitig umlaufendem Geländer.
- › Plattformgröße 400×550 mm.
- › Aufstiegsteile mit komfortablen, 55 mm tiefen Breitsprossen.
- › Manuelle, klemmbare Verriegelungsstreben.
- › Seitliche, einklappbare Traversen.
- › Ein- und ausklappbare Ausleger für hohe Standsicherheit.
- › Maximale Belastung: 150 kg (1,5 kN).
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.



Sprossenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1.250	1.450	1.630	1.920	2.010
Schrittlänge	ca. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Gewicht	ca. kg	21,8	23,6	25,9	28,1	30,4
EAN-Code		4019502352148	4019502352155	4019502352162	4019502352179	4019502352186
Best.-Nr.		818503	818504	818505	818506	818507

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.

8187 Arbeitsplattform, lang

- › Ausführung wie 8185, jedoch Plattformgröße 400×1.200 mm.
- › Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.



Sprossenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1.250	1.450	1.630	1.920	2.010
Schrittlänge	ca. m	1,70	1,90	2,10	2,30	2,45
Gewicht	ca. kg	31,5	33,3	35,7	37,9	40,1
EAN-Code		4019502352094	4019502352100	4019502352117	4019502352124	4019502352131
Best.-Nr.		818703	818704	818705	818706	818707

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.