

STABILO® Professional

Stufen-Anlegeleiter, einteilig

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für bequemen und sicheren Stand.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

i Sicheres Auf- und Absteigen durch einen zusätzlich montierbaren Handlauf und Einhängehaken (Seite 65/66).



Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	in m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	in m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Produktgewicht ca.		in kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
Breite (B) ca.		in m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Tiefe (T) ca.		in m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Länge (L) ca.		in m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-No.			124401	124418	124425	124432	124449	124456



Seite 7



Zubehör:
Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Seite 65



Seite 62



②



③



④



⑤



⑥



⑧

MONTO® Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® einteilig

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.

- + Rundum profilierte Sprossen
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- + Umfangreiches Zubehör erhältlich (CombiSystem Seite 62)



Sprossenzahl			6	9	12	15	18
1	A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
	B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2	C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
	D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
Produktgewicht ca.		in kg	2,8	4,3	5,8	7,3	8,8
	Breite (B) ca.	in m	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Tiefe (T) ca.	in m	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
	Länge (L) ca.	in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.			121387	120519	120526	120533	121813



STABILO®
Professional

Sprossen-Anlegeleiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- + 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- + Rutschsichere, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Bis 24 Sprossen Länge erhältlich
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

i Beachten Sie unser umfangreiches Sicherheitszubehör-System auf der Katalogseite 62.



Sprossenanzahl			6	9	12	15	18	20	22	24
1	A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
	B	ca. in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2	C	ca. in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
	D	ca. in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Produktgewicht ca.		in kg	3	4,5	6	7,5	9	10,3	11,7	13
Breite (B) ca.		in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Tiefe (T) ca.		in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Länge (L) ca.		in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90
Art.-No.			127013 127037 127068 127075 127082 127105 127129 127143							



Seite 7

Zubehör:
 Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
 Seite 65

Combi System
 Seite 62

