



MONTO® Stufen-Doppelleiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

- + Robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung
- + Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + Rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Reißfeste Gurtbänder




Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 – Teil 3

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	in m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	in m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D ca.	in m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		in kg	2,5	3,5	4,5	5,5	7,0	8,5
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55
	Tiefe (T) ca.	in m	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Länge (L) ca.	in m	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85
Art.-No.			120328	120335	120342	120359	120366	120373



NEW



MONTO® Stufen-Doppelleiter SePro® D eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund.

- + Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
- + Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Stabile, schlagfeste Metall-Gelenkverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große, rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen



Eloxierter Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	in m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	in m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
	D ca.	in m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		in kg	3,2	4,5	5,2	6,5	7,8	9,2
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Tiefe (T) ca.	in m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	in m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Art.-No.			125804	125811	125828	125835	125842	125859

STABILO®
Professional

Stufen-Doppelleiter mit Holzauflage

Die Aluminium-Stehleiter mit der praktischen Doppel-Funktion, einsetzbar als Doppelleiter und Arbeitsbock im Profibereich.

- + 660 mm Breite für einen sicheren Stand
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Abnehmbare materialschonende Holzauflage
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen mit Metall-Gurtlaschen
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Arbeitsbühne sicher über Stufen begehbar

i In Verbindung mit 2 TeleBoards (Seite 80) entsteht eine großflächige Arbeitsbühne von ca. 600 x 3500 mm



Stufenanzahl				2 x 4
1		A bis ca.	in m	2,45
		B ca.	in m	0,45
2		C ca.	in m	1,00
		D ca.	in m	0,95
3		A bis ca.	in m	2,95
		B ca.	in m	0,95
		C ca.	in m	1,00
		E ca.	in m	4,30
Produktgewicht ca.			in kg	9,0
		Breite (B) ca.	in m	0,79
		Tiefe (T) ca.	in m	0,18
		Länge (L) ca.	in m	1,05
Art.-No.				123862



Seite 7

Zubehör:				
	Elektrisch ableitfähige Fußstopfen			
Seite 65		Seite 62	②	③
			⑧	

STABILO® Professional

Stufen-DoppelLeiter

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für höchste Profi-Anforderungen.

- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Profilierte, rutschsichere Stufen
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A bis ca.	in m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	in m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	in m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		in kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	Breite (B) ca.	in m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
	Tiefe (T) ca.	in m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Länge (L) ca.	in m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-No.			124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784

Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen



Seite 7

Seite 65

STABILO® Professional

Stufen-DoppelLeiter, fahrbar

Leichtes Handling und hohe Mobilität sind die Vorzüge der fahrbaren, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter.

- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- + 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)

i Bei fahrbaren Stehleitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden! Gemäß BGI 694.

Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1	A bis ca.	in m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	in m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	in m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		in kg	6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Breite (B) ca.	in m	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
	Tiefe (T) ca.	in m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	in m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-No.			124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883

Zubehör:



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen



Seite 7

Seite 65

STABILO® Professional

Sprossen-Doppelleiter

Die robuste Aluminium-Stehleiter für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Sicherungslaschen für einen sicheren Transport



Sprossenanzahl			2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
1	A bis ca.	in m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25
	B ca.	in m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25
2	C ca.	in m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15
	D ca.	in m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95
Produktgewicht ca.		in kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5
	Breite (B) ca.	in m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	in m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15
Art.-No.			124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753



Seite 7



Zubehör:
Elektrisch
ableitfähige
Fußstopfen

Seite 65

Combi
System

Seite 62



①