



NEU

Z 600 SL – die Stärkste aller ZARGES Leitern.



Z 600 SL-Anlegeleiter:

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Äußere Breite: 380 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)



Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

Leiterlänge	m	1,80	2,34	2,92	3,48
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	3,15	3,70	4,25
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Sprossenanzahl		6	8	10	12
Gewicht	kg	3,5	6,5	7,5	9,5
Bestell-Nr.		41135	41136	41137	41138
Preis exkl. MwSt.	€	166,-	225,-	260,-	310,-

Anlegeleitern

Sprossen-Anlegeleiter

Das flexible Leichtgewicht.

- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossentiefe 30 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Z 600

Sprossen-Anlegeleiter

Flexibel und standsicher – ideal für schnell wechselnde Einsätze.

- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Leiterlänge	m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,86	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,60	7,70
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	85
Sprossenanzahl		6	8	10	12	14	16	20	24
Gewicht	kg	3,7	4,7	5,6	6,5	7,6	8,9	11,2	14,0
Bestell-Nr.		41511	41512	41513	41514	41515	41516	41517	41518
Preis exkl. MwSt.	€	88,-	112,-	137,-	159,-	188,-	223,-	295,-	368,-

Z 500

Sprossen-Anlegeleiter

Zwei Pluspunkte: geringes Gewicht und niedriger Preis.

- Äußere Breite: 350 mm.

Leiterlänge	m	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,29	5,85	6,41	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	3,05	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73	73	85
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Gewicht	kg	4,0	4,4	5,3	6,2	7,2	8,4	9,7	10,6	12,4	13,4
Bestell-Nr.		41547	41548	41550	41552	41554	41556	41558	41560	41562	41564
Preis exkl. MwSt.	€	83,-	92,-	113,-	132,-	159,-	186,-	216,-	245,-	276,-	308,-



Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die TOP Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

- Auch als Regalleiter erhältlich.

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Z 600 Gebördelte Stufen-Anlegeleiter, eloxiert

Die komfortable TOP Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 423 mm. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



Leiterlänge	m	1,94	2,50	3,06	3,62	4,18	4,74
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,35	3,85	4,40	4,90	5,45
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	73
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16
Gewicht	kg	4,0	7,2	8,3	9,5	10,8	12,5
Bestell-Nr.		41356	41358	41360	41362	41364	41366
Preis exkl. MwSt.	€	161,-	217,-	251,-	300,-	333,-	365,-



Z 500 Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die wirtschaftliche Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme und Stufen aus Aluminium natur.
- Äußere Breite: 353 mm.



Leiterlänge	m	1,90	2,46	3,02	3,58	4,14	4,70
Arbeitshöhe	ca. m	2,75	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16
Gewicht	kg	3,6	6,8	7,9	9,1	10,6	11,8
Bestell-Nr.		41566	41568	41570	41572	41574	41576
Preis exkl. MwSt.	€	145,-	177,-	209,-	241,-	277,-	320,-



Anlegeleitern

Z 600

Stufen-Anlegeleiter mit gepolsterter Stufen-Vorderkante

Maximaler Arbeitskomfort bei Auf- und Abstieg.



- Schienbeinschonende Polsterung.
- Holme abriebfest eloxiert.
- 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsflächen.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Ästhetisches Design – ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

- Auch als Regalleiter erhältlich.

Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Leiterlänge	m	1,64	1,87	2,11	2,35	2,59	2,82	3,06
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	2,85	3,10	3,35	3,55	3,80	4,00
Holmhöhe	mm	48	48	48	48	48	48	48
Stufenanzahl		6	7	8	9	10	11	12
Gewicht	kg	4,2	4,8	5,3	5,8	6,4	6,9	7,4
Bestell-Nr.		41012	41013	41014	41015	41016	41017	41018
Preis exkl. MwSt.	€	174,-	195,-	221,-	247,-	274,-	295,-	329,-

Anlegeprofil

Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung

Rutschfeste Leiterschuhe





Z 500 Genietete Stufen-Anlegeleiter

Leicht und robust – die preisgünstige Variante.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Äußere Breite: 380 mm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

Leiterlänge	m	1,66	2,14	2,61	3,09
Arbeitshöhe	ca. m	2,65	3,15	3,60	4,05
Holmhöhe	mm	48	48	48	48
Stufenanzahl		6	8	10	12
Gewicht	kg	4,0	5,0	6,4	7,9
Bestell-Nr.		41602	41604	41606	41608
Preis exkl. MwSt.	€	138,-	168,-	197,-	229,-

Z 500 Stufen-Anlegeleiter Seventec

Das komfortable und vielseitige Leichtgewicht.

- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Lichte Weite: 360 mm.

Leiterlänge	m	2,04	2,50	2,96	3,42
Arbeitshöhe	ca. m	3,05	3,45	3,90	4,35
Holmhöhe	mm	87	87	87	87
Stufenanzahl		8	10	12	14
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,5	9,8
Bestell-Nr.		40378	40380	40382	40384
Preis exkl. MwSt.	€	144,-	177,-	210,-	243,-