


# Schiebe- und Seilzugleitern

## Schiebeleiter, 2-teilig

### Besonders für Arbeiten in großen Höhen geeignet.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Auch die Oberleiter ist mit Leiterschuh aus ausgestattet.

### Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



**Z 600**

## Schiebeleiter, 2-teilig

Leiterlänge, ausgefahren	m	2,95	4,07	4,96	6,09	7,21	8,33	9,13	10,25	12,22
Leiterlänge, eingefahren	m	1,83	2,39	3,00	3,56	4,07	4,70	5,20	5,74	6,90
Arbeitshöhe, max. ca.	m	3,80	4,85	5,75	6,80	7,90	9,00	9,75	10,85	12,75
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	85	98	98	114
Sprossenanzahl		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Gewicht	kg	6,0	9,0	12,5	17,0	18,5	24,0	26,5	32,0	40,5
Bestell-Nr.		40245	40246	40247	40248	40249	40214	40215	40216	40217
Preis exkl. MwSt.	€	213,-	269,-	326,-	390,-	476,-	579,-	694,-	811,-	1.013,-

### Extra breit – sicher und komfortabel.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

**Z 500**

## Schiebeleiter, 2-teilig

Leiterlänge, ausgefahren	m	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Leiterlänge, eingefahren	m	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Arbeitshöhe, max. ca.	m	5,45	6,20	6,80	7,30	7,90	8,40
Holmhöhe	mm	68	73	73	73	73	85
Sprossenanzahl		2 × 9	2 × 11	2 × 12	2 × 13	2 × 14	2 × 15
Gewicht	kg	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
Bestell-Nr.		41279	41281	41282	41283	41284	41285
Preis exkl. MwSt.	€	273,-	302,-	340,-	368,-	415,-	438,-

### Die kostengünstige Variante, um große Höhen zu erreichen.

- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.

## Schiebe- und Seilzugleitern



**Z 600 Schiebeleiter, 3-teilig**

### Hoch hinaus bei kompaktem Transportmaß.

- Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Aufsteckteil zur Verwendung als Glasreinigerleiter auf Anfrage.

Leiterlänge, ausgefahren	m	5,80	6,92	8,60
Leiterlänge, eingefahren	m	2,44	2,98	3,60
Arbeitshöhe, max.	ca. m	6,55	7,65	9,25
Holmhöhe	mm	73	73	98
Sprossenanzahl		3 × 8	3 × 10	3 × 12
Gewicht	kg	15,1	20,1	25,2
Bestell-Nr.		40127	40128	40129
Preis exkl. MwSt.	€	364,-	463,-	551,-



**Z 600 Seilzugleiter, 3-teilig**

### Das ideale Steigergerät für Arbeiten in großen Höhen.

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Oberfläche.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

### Hinweis

Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

Leiterlänge, ausgefahren	m	10,55	12,55	14,20	15,90
Leiterlänge, eingefahren	m	4,40	5,25	5,80	6,40
Arbeitshöhe, max.	ca. m	11,15	13,10	14,70	16,35
äußere Breite der Unterleiter	mm	560	560	590	590
Holmhöhe	mm	86 / 98	86 / 98	98 / 98	98 / 98
Sprossenanzahl		3 × 15	3 × 18	3 × 20	3 × 22
Gewicht	kg	44,0	52,0	67,0	73,0
Bestell-Nr.		40446	40447	40448	40449
Preis exkl. MwSt.	€	1.398,-	1.581,-	1.999,-	2.427,-