



Seilzugleiter, 2-teilig

Die komfortable Leiter für Arbeiten in großen Höhen.

- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Z 600 Seilzugleiter, 2-teilig

Sicherer Stand und präzise Verstellung.

- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Leiterlänge, ausgefahren	m	7,21	8,33	9,13	10,25	11,10	12,22
Leiterlänge, eingefahren	m	4,14	4,70	5,20	5,74	6,40	6,90
Arbeitshöhe, max. ca.	m	7,90	9,00	9,75	10,85	11,70	12,75
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	114	114
Sprossenanzahl		2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 22	2 × 24
Gewicht	kg	20,3	22,3	28,6	31,9	35,5	40,9
Bestell-Nr.		40206	40207	40208	40209	40212	40210
Preis exkl. MwSt.	€	589,-	683,-	779,-	868,-	985,-	1.095,-



Z 500 Seilzugleiter, 2-teilig

Die kostengünstige Seilzugleiter.

- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Kunststofflaufrollen.

Leiterlänge, ausgefahren	m	8,35	8,85	9,15	9,70	10,25
Leiterlänge, eingefahren	m	4,70	4,95	5,20	5,50	5,75
Arbeitshöhe, max. ca.	m	9,00	9,50	9,80	10,30	10,85
Holmhöhe	mm	85	85	98	98	98
Sprossenanzahl		2 × 16	2 × 17	2 × 18	2 × 19	2 × 20
Gewicht	kg	20,0	24,0	27,2	29,0	31,0
Bestell-Nr.		41296	41297	41298	41299	41300
Preis exkl. MwSt.	€	604,-	668,-	731,-	800,-	829,-



Schiebe- und Seilzugleitern



Z 600 Schiebeleiter, 3-teilig

Hoch hinaus bei kompaktem Transportmaß.

- Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Leiterteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Aufsteckteil zur Verwendung als Glasreinigerleiter auf Anfrage.

Leiterlänge, ausgefahren	m	5,80	6,92	8,60
Leiterlänge, eingefahren	m	2,44	2,98	3,60
Arbeitshöhe, max.	ca. m	6,55	7,65	9,25
Holmhöhe	mm	73	73	98
Sprossenanzahl		3 × 8	3 × 10	3 × 12
Gewicht	kg	15,1	20,1	25,2
Bestell-Nr.		40127	40128	40129
Preis exkl. MwSt.	€	364,-	463,-	551,-



Z 600 Seilzugleiter, 3-teilig

Das ideale Steigergerät für Arbeiten in großen Höhen.

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Oberfläche.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Hinweis

Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

Leiterlänge, ausgefahren	m	10,55	12,55	14,20	15,90
Leiterlänge, eingefahren	m	4,40	5,25	5,80	6,40
Arbeitshöhe, max.	ca. m	11,15	13,10	14,70	16,35
äußere Breite der Unterleiter	mm	560	560	590	590
Holmhöhe	mm	86 / 98	86 / 98	98 / 98	98 / 98
Sprossenanzahl		3 × 15	3 × 18	3 × 20	3 × 22
Gewicht	kg	44,0	52,0	67,0	73,0
Bestell-Nr.		40446	40447	40448	40449
Preis exkl. MwSt.	€	1.398,-	1.581,-	1.999,-	2.427,-