



NEU



Z 600 SL – die Stärkste aller ZARGES Leitern.



Z 600 SL-Stehleiter, beidseitig begehbar:

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
-  Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge	m	1,22	1,50	1,78	2,34
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,00	3,55
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
Senkrechte Höhe	ca. m	1,20	1,46	1,75	2,29
Sprossenanzahl		2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Gewicht	kg	6,5	8,0	8,6	10,5
Bestell-Nr.		41189	41190	41191	41192
Preis exkl. MwSt.	€	219,-	275,-	344,-	438,-




Stehleitern, beidseitig begehbar

Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
-  Fahrbare Ausführung.
-  Antimagnetische Ausführung auf Anfrage.



Z 600

Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, eloxiert

Die komfortable TOP Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



Leiterlänge	m	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,05	4,60	5,10	5,65
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83
Holmhöhe	mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Gewicht	kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,5
Bestell-Nr.		41303	41304	41305	41306	41307	41308	41310	41312	41314	41316
Preis exkl. MwSt.	€	183,-	199,-	241,-	270,-	297,-	354,-	424,-	510,-	582,-	694,-



Z 500

Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die wirtschaftliche Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme und Stufen aus Aluminium natur.



Leiterlänge	m	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95	2,23	2,79	3,35
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,70
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe	mm	68	68	68	68	68	68	68	68
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Gewicht	kg	5,0	6,5	8,0	8,6	9,1	10,3	14,0	16,8
Bestell-Nr.		41583	41584	41585	41586	41587	41588	41590	41592
Preis exkl. MwSt.	€	130,-	165,-	194,-	239,-	275,-	329,-	400,-	468,-





Z 600

Stufen-Stehleiter mit gepolsterter Stufen-Vorderkante, beidseitig begehbar

Hier wird Arbeitskomfort groß geschrieben.



- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutsichere Kunststoffschuhe.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

- Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
- Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge	m	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,70	2,90	3,15	3,35	3,80	4,25
untere, äußere Breite	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	42	42	48	48
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Gewicht	kg	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Bestell-Nr.		41432	41433	41434	41435	41436	41437	41438	41439
Preis exkl. MwSt.	€	174,-	214,-	270,-	336,-	391,-	433,-	551,-	661,-



Z 500

Stufen-Stehleiter Seventec 302, beidseitig begehbar

Stabil, komfortabel und platzsparend.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte.
- Robuste, in Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutsichere Kunststoffschuhe.

Leiterlänge	m	0,74	0,97	1,20	1,43	1,66	1,90	2,35
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,65	2,85	3,10	3,35	3,75
untere, äußere Breite	m	0,41	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52	0,56
Holmhöhe	mm	87	87	87	87	87	87	87
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Gewicht	kg	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	15,5
Bestell-Nr.		40353	40354	40355	40356	40357	40358	40360
Preis exkl. MwSt.	€	125,-	156,-	183,-	228,-	256,-	314,-	335,-



Stehleitern, beidseitig begehrbar

Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehrbar

Beidseitig begehrbare Stufen-Stehleiter für vielseitige Einsätze.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
-  Fahrbare Ausführung.



Z 600

Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehrbar, eloxiert

Leicht und robust mit geschützter Oberfläche.

- Holme abriebfest eloxiert.



Leiterlänge	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,39
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80
untere, äußere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	42	48	48
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Gewicht	kg	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
Bestell-Nr.		41263	41264	41265	41266	41267	41268	41270
Preis exkl. MwSt.	€	130,-	165,-	203,-	247,-	276,-	350,-	439,-




Z 500

Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehrbar

Die preisgünstige Variante, leicht und robust.

- Holme und Stufen aus Aluminium natur.

Leiterlänge	m	0,72	0,96	1,20	1,44
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90
untere, äußere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,50
Holmhöhe	mm	42	42	42	42
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Gewicht	kg	3,2	4,1	5,1	6,1
Bestell-Nr.		41663	41664	41665	41666
Preis exkl. MwSt.	€	115,-	148,-	173,-	209,-





Z 600


Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten.

- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

 Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge	m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbeitshöhe	ca. m	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere, äußere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Sprossenanzahl		2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Gewicht	kg	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Bestell-Nr.		40311	40312	40313	40314	40315	40316	40320	40317
Preis exkl. MwSt.	€	215,-	270,-	340,-	401,-	471,-	567,-	668,-	810,-



Z 600

Holz-Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die Alternative in Material und Preis.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche.
- Geräumige Werkzeugtasche.
- Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holm-Verbindung.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).
- Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenkettens.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit - damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

Leiterlänge	m	1,25	1,50	1,80	2,10	2,30	2,90
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,05	3,30	3,50	4,05
untere, äußere Breite	m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,63
Holmhöhe	mm	56	56	56	56	56	66
Sprossenanzahl		2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Gewicht	kg	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	18,5
Bestell-Nr.		40044	40045	40046	40047	40048	40050
Preis exkl. MwSt.	€	91,-	109,-	122,-	139,-	157,-	194,-





Z 600 Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig

Die praktische Steighilfe mit Doppelfunktion.

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Länge als Anlegeleiter	m	2,50	3,60	4,70
Länge als Stehleiter	m	1,30	1,85	2,40
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	ca. m	3,35	4,40	5,45
Arbeitshöhe als Stehleiter	ca. m	2,55	3,10	3,60
Quertraverse	m	0,75	0,75	0,75
Holmhöhe	mm	58	58	58
Sprossenanzahl		2 × 4	2 × 6	2 × 8
Gewicht	kg	6,0	8,0	12,0
Bestell-Nr.		41941	41942	41943
Preis exkl. MwSt.	€	179,-	215,-	267,-




Z 600 Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar

Die Montageleiter für große Höhen, kompakt und treppengängig.

- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Leiterlänge, ausgefahren	m	4,05	4,95	6,05
Leiterlänge, eingefahren	m	2,40	3,01	3,57
Arbeitshöhe, max.	ca. m	5,15	6,00	7,00
Quertraverse	m	0,80	0,90	1,00
Holmhöhe	mm	58	73	73
Ausladung	m	2,30	2,70	3,30
Sprossenanzahl		4 × 8	4 × 10	4 × 12
Gewicht	kg	22,2	27,3	31,4
Bestell-Nr.		41322	41323	41324
Preis exkl. MwSt.	€	874,-	1.050,-	1.274,-


Z 600

Stehleiter mit verlängerbaren Holmen

Hervorragend geeignet für Arbeiten auf unebenem Bodenniveau, auf Treppen und Absätzen.

- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 mm × 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.



Leiterlänge ohne Verlängerung	m	1,80	2,35
zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil	m	0,40	0,40
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil	m	1,30	1,85
Sprossenanzahl		2 × 6	2 × 8
Gewicht	kg	12,5	15,5
Bestell-Nr.		41936	41938
Preis exkl. MwSt.	€	611,-	688,-

Robuste Aluminium Gußgelenke

Spreizsicherung mittels Perlongurte

Höhenverstellung mittels Arretierung

