

NEU


## Z 600 SL – die Stärkste aller ZARGES Leitern.




### Z 600 SL-Stehleiter, einseitig begehbar:

- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand, auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Sprossen.

### Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

 Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.

 Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,99
Plattformhöhe	ca. m	0,80	1,06	1,33	1,59	2,12
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,15
Holmhöhe						
Steig- / Stützteil	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Sprossenanzahl						
einschl. Plattform		3	4	5	6	8
Gewicht	kg	6,2	7,3	8,0	8,6	9,6
Bestell-Nr.		41145	41146	41147	41148	41149
Preis exkl. MwSt.	€	237,-	265,-	297,-	329,-	384,-





## Gebördelte Stufen-Stehleiter

### Für bequemen Stand und hohe Sicherheit.

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.

### Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
-  Fahrbare Ausführung.



## Z 600

### Gebördelte Stufen-Stehleiter, eloxiert

Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,55
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	1,85	2,12	2,64
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	7,8	9,2	9,9	10,8	11,6	12,0	15,2
Bestell-Nr.		41373	41374	41375	41376	41377	41378	41380
Preis exkl. MwSt.	€	212,-	237,-	266,-	295,-	309,-	344,-	406,-

### Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



## Z 500

### Gebördelte Stufen-Stehleiter

Leiterlänge	m	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94	3,50
Plattformhöhe	m	0,76	1,02	1,29	1,55	1,81	2,08	2,59
Arbeitshöhe	ca. m	2,75	3,00	3,30	3,55	3,80	4,10	4,60
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48	68 / 48
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	7,1	8,3	9,2	10,1	10,9	11,6	13,1
Bestell-Nr.		41593	41594	41595	41596	41597	41598	41599
Preis exkl. MwSt.	€	145,-	173,-	185,-	219,-	280,-	307,-	369,-

### Die wirtschaftliche Stufenleiter mit dem Plus an Sicherheit.

- Z 500 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme und Stufen aus Aluminium natur.



# Stehleitern, einseitig begehbar




**Z 600** Geschraubte Stufen-Stehleiter mit rutschfestem Gummibelag

Das Spitzenprodukt – komfortabel, ergonomisch und ästhetisch zugleich.



- 80 mm tiefe Stufen mit rutschfestem, geriffeltem Gummibelag.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Schienbeinschonende Polsterung.
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250 mm × 250 mm).
- Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

**Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)**

 Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge	m	1,36	1,60	1,84	2,07	2,31	2,55
Plattformhöhe	m	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80
untere, äußere Breite	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	4,9	6,0	7,0	8,2	9,3	10,4
Bestell-Nr.		40131	40132	40133	40134	40135	40136
Preis exkl. MwSt.	€	249,-	301,-	348,-	450,-	524,-	574,-



**Z 600** Geschraubte Stufen-Stehleiter mit gepolsterter Stufen-Vorderkante

Hier wird Arbeitskomfort groß geschrieben.



- Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250 mm × 250 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

**Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)**

 Fahrbare Ausführung.

Leiterlänge	m	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36	2,60	3,08	3,55
Plattformhöhe	m	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20	4,65
untere, äußere Breite	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	12
Gewicht	kg	4,4	4,9	5,8	6,9	8,2	9,6	11,8	14,6
Bestell-Nr.		41421	41422	41423	41424	41425	41426	41427	41428
Preis exkl. MwSt.	€	178,-	211,-	259,-	302,-	345,-	378,-	437,-	507,-



## Genietete Stufen-Stehleiter

### Die Stufen-Stehleiter mit praktischer Ablageschale.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250 mm × 250 mm).
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.

### Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Fahrbare Ausführung.



## Z 600

### Genietete Stufen-Stehleiter, eloxiert

Leiterlänge	m	1,41	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59	3,07
Plattformhöhe	m	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,77	2,21
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20
untere, äußere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61
Holmhöhe								
Steig-/Stützteil	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3	10,1
Bestell-Nr.		41223	41224	41225	41226	41227	41228	41230
Preis exkl. MwSt.	€	141,-	160,-	194,-	232,-	280,-	317,-	373,-

Leicht und robust mit geschützter Oberfläche.



- Holme abriebfest eloxiert.



## Z 500

### Genietete Stufen-Stehleiter

Leiterlänge	m	1,41	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59
Plattformhöhe	m	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,77
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80
untere, äußere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56
Holmhöhe							
Steig-/Stützteil	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3
Bestell-Nr.		41643	41644	41645	41646	41647	41648
Preis exkl. MwSt.	€	119,-	138,-	165,-	199,-	240,-	270,-

Die preisgünstige Variante, leicht und robust.

- Holme und Stufen aus Aluminium natur.



# Stehleitern, einseitig begehbar

Z 600



## Gebündelte Stufen-Stehleiter mit großer Plattform und Ablage

**Sicher und bequem für optimale Bewegungsfreiheit.**

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (400 mm × 400 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 84/85)

-  Elektrisch ableitfähige Leiterschuhe.
-  Fahrbare Ausführung.

### Hinweis

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.

Leiterlänge	m	1,75	2,04	2,32	2,60	3,16	3,72	4,27
Plattformhöhe	m	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
untere, äußere Breite	ca. m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	8,0	9,5	11,0	12,5	15,5	19,5	22,0
Bestell-Nr.		41632	41633	41634	40477	40478	40479	41635
Preis exkl. MwSt.	€	284,-	320,-	353,-	392,-	447,-	515,-	600,-

Ablageschale

Zwei Handläufe

Großflächige Arbeitsplattform (400 mm × 400 mm)





**Z 600** Gebördelte Kunststoff-Stufen-Stehleiter, in GFK-Mischbauweise

**Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.**

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Sicherheitsplattform (250 mm × 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

Leiterlänge	m	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformhöhe	m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
untere, äußere Breite	m	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Bestell-Nr.		40431	40432	40433	40434	40435
Preis exkl. MwSt.	€	221,-	248,-	282,-	331,-	365,-



**Z 500** Stufen-Stehleiter Seventec 311 mit Sicherheitsplattform

**Wenn es auf höchste Standsicherheit ankommt.**

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 mm × 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Leiterlänge	m	1,44	1,67	1,90	2,13	2,35	2,60	3,05
Plattformhöhe	m	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,75	2,20
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,75	4,20
untere, äußere Breite	m	0,45	0,47	0,49	0,52	0,54	0,56	0,61
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	87	87	87	87	87	87	87
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,5	13,0	14,0
Bestell-Nr.		40333	40334	40335	40336	40337	40338	40340
Preis exkl. MwSt.	€	140,-	169,-	181,-	209,-	266,-	293,-	350,-