

Nr. 32777 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Große Aluminium-Arbeitsplattform 660 x 570 mm mit dreiseitigem Plattformgeländer
- Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Beidseitig mit Handlauf
- Große Ablageschale 480 x 200 mm oben
- 2 Feststellrollen Ø = 125 mm zum einfachen Verfahren der Leiter




Artikelnr.	3277704	3277705	3277706	3277707	3277708	3277710	3277712	3277714
Stufenanzahl	4	5	6	7	8	10	12	14
Leiterlänge (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57	4,07	4,57	5,07
Arbeitshöhe (m)	2,93	3,170	3,40	3,64	3,87	4,34	4,81	5,28
Plattformhöhe (m)	0,93	1,170	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81	3,28
Plattformgröße (m)	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57	0,66x0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87	3,34	3,81	4,28
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	1,10	1,10	1,35	1,35	1,60	1,60	1,80	1,80
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14x0,70	1,26x0,70	1,38x0,70	1,50x0,70	1,62x0,70	1,85x0,70	2,10x0,70	2,32x0,70

Nr. 32778 Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

PREMIUM line

- Mit schmalem Fahrwerk statt Traverse, mit Ballastierung speziell für den Einsatz in beengten Gegebenheiten
- Produktdetails wie bei Art.-Nr. 32777



Artikelnr.	3277804	3277805	3277806	3277807	3277808
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Leiterlänge (m)	2,57	2,82	3,07	3,32	3,57
Arbeitshöhe (m)	2,93	3,17	3,40	3,64	3,87
Plattformhöhe (m)	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87
Plattformgröße (m)	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57	0,66 x 0,57
Höhe Ablageschale (m)	1,93	2,17	2,40	2,64	2,87
Leiterbreite (m)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00
Grundfläche ohne Traverse (m)	1,14 x 0,70	1,26 x 0,70	1,38 x 0,70	1,50 x 0,70	1,62 x 0,70

Nr. 51502 Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststeller*

PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

* Schutzrechtsanmeldung



Innovatives Bowdenzugsystem

- Die Zugwirkung des Hebels hebt das Gerät in die fahrbereite Position und ermöglicht müheloses Lenken und Wenden
- Besser verfahrbar durch mehr Bodenfreiheit
- Das Loslassen des Hebels führt die Podestleiter automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt



NEU

Wollen Sie die Leiter in Aktion sehen? Dann empfehlen wir Ihnen unser neues Produktvideo auf YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=c-LDNC6s1Wk>



Nr. 51502 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5150204	5150205	5150206	5150207	5150208
Stufen	4	5	6	7	8
A/Gesamtausladung (mm)	1360	1550	1750	1950	2150
B/Podesthöhe (mm)	1000	1200	1450	1700	1900
C/Untere Holmbreite (mm)	920	980	1050	1120	1190
D/Gesamtbreite (mm)	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	35	38	41	44	48
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,96x1,50	1,00x1,70	1,04x1,90	1,08x2,10	1,12x2,30

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig

Artikelnr.	5159904	5159905	5159906	5159907	5159908
------------	---------	---------	---------	---------	---------

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1000 mm beidseitige Geländer erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.

Nr. 51602 Mobile Podesttreppe beidseitig begehrbar mit Zentralfeststeller*

PREMIUM line

Aluminium-Podesttreppen, vielseitig einsetzbar für einen sicheren und komfortablen Arbeitsplatz

- Stufen mit einer breiten Auftrittsfläche von 180 mm Stufentiefe für einen komfortablen Auf- und Abstieg
- Große Standplattform 620 x 720 mm für einen sicheren Stand
- Podestgeländer serienmäßig Ø = 35 mm, Höhe 1000 mm
- Aufbau in einfacher Selbstmontage mit ausführlicher Aufbauanleitung – schnell, sicher und ohne Spezialwerkzeug
- Schlanke Standbreite, ideal zum Heranfahren und Arbeiten an Regalen

* Schutzrechtsanmeldung



Innovatives Bowdenzugsystem

- Die Zugwirkung des Hebels hebt das Gerät in die fahrbereite Position und ermöglicht mühe-loses Lenken und Wenden
- Besser verfahrbar durch mehr Bodenfreiheit
- Das Loslassen des Hebels führt die Podestleiter automatisch in die stabile Ausgangsstellung zurück
- In der Ausgangsstellung haben alle 4 Holme Bodenkontakt, dadurch erreichen wir eine erhöhte Kippsicherheit bei Lastwechsel
- Noch schneller einsatzbereit, da das Feststellen der Lenkrollen entfällt



NEU

Wollen Sie die Leiter in Aktion sehen? Dann empfehlen wir Ihnen unser neues Produktvideo auf YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=c-LDNC6s1Wk>



Nr. 51602 Stufen und Plattform: Alu-gerieft

Artikelnr.	5160204	5160205	5160206	5160207	5160208
Stufen	4	5	6	7	8
A/Gesamtausladung (mm)	1720	2000	2280	2560	2840
B/Podesthöhe (mm)	1000	1200	1450	1700	1900
C/Untere Holmbreite (mm)	920	980	1050	1120	1190
D/Gesamtbreite (mm)	1090	1160	1230	1290	1360
Gesamtgewicht (kg)	38	43	47	52	58
Arbeitshöhe (mm)	3000	3200	3450	3700	3900
Grundfläche (m)	0,96x1,88	1,00x2,16	1,04x2,44	1,08x2,72	1,12x3,00

Aufpreis 1 Treppengeländer, einseitig

Artikelnr.	5169904	5169905	5169906	5169907	5169908
------------	---------	---------	---------	---------	---------

Gemäß BGI 637 sind ab einer Podesthöhe von 1000 mm beidseitige Geländer erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.