

PODESTLEITERN

GS-geprüft, entsprechend Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131-7 (Ersatz für BGI 637).



Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

Käftige Profilholme, 80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer.

Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite 650mm.



Abb. Bestell-Nr. 52310

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 | 5,25 |
| Plattformhöhe m | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,77 | 3,23 |
| Höhe einschl. Geländer m | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,30 | 3,77 | 4,23 |
| Gesamtlänge geklappt m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Schrittlänge m | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,40 |
| Querrohrbreite m | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,70 | 1,90 | 1,95 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Gewicht ca. kg | 37,0 | 39,0 | 43,0 | 45,0 | 49,0 | 55,0 | 76,0 |
| Bestell-Nr. | 52305 | 52306 | 52307 | 52308 | 52310 | 52312 | 52314 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 1.259,00 | 1.316,00 | 1.375,00 | 1.439,00 | 1.509,00 | 1.622,00 | 1.785,00 |

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar mit schmaler Quertraverse

Käftige Profilholme, 80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer.

Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht, mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite 650mm.

Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen. Ballastgewichte sorgen für die erforderliche Standsicherheit. Montageanleitung liegt bei.

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe bis ca. m | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 | 5,25 |
| Plattformhöhe m | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,77 | 3,23 |
| Höhe einschl. Geländer m | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,30 | 3,77 | 4,23 |
| Gesamtlänge geklappt m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Schrittlänge m | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,40 |
| Querrohrbreite m | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Ballastgewicht ca. kg | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 150,0 | 160,0 |
| Gewicht mit Ballast ca. kg | 67,0 | 89,0 | 103,0 | 125,0 | 149,0 | 205,0 | 218,0 |
| Bestell-Nr. | 52705 | 52706 | 52707 | 52708 | 52710 | 52712 | 52714 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 1.513,00 | 1.666,00 | 1.771,00 | 1.931,00 | 2.210,00 | 2.562,00 | 2.770,00 |



Abb. Bestell-Nr. 52712



Abb. Ballastgewicht 80kg



Abb. Bestell-Nr. 50104 mit Handlauf Bestell-Nr. 50109

Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar

Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800mm. Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen.

Zubehör:

| | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|---|-------------|---------------------|
| Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 3-stufig inkl. Plattform | 50114 | 51,00 |
| Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 4-6-stufig inkl. Plattform | 50109 | 51,00 |
| Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 7-8-stufig inkl. Plattform | 50110 | 52,00 |
| Fahrwerk mit umlenkbaren Rollen, Bedienung durch Zentralhebel | 50111 | 605,00 |



Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,24 | 0,82 x 1,41 | 0,88 x 1,58 | 0,94 x 1,75 | 1,00 x 1,92 | 1,06 x 2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 38,0 | 43,0 | 47,0 |
| Bestell-Nr. | 50103 | 50104 | 50105 | 50106 | 50107 | 50108 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 699,00 | 730,00 | 770,00 | 810,00 | 849,00 | 899,00 |



Stufen- und Plattformausführung: Holz

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,24 | 0,82 x 1,41 | 0,88 x 1,58 | 0,94 x 1,75 | 1,00 x 1,92 | 1,06 x 2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 35,0 | 38,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 |
| Bestell-Nr. | 52103 | 52104 | 52105 | 52106 | 52107 | 52108 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 796,00 | 869,00 | 917,00 | 981,00 | 1.117,00 | 1.204,00 |



Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,24 | 0,82 x 1,41 | 0,88 x 1,58 | 0,94 x 1,75 | 1,00 x 1,92 | 1,06 x 2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 37,0 | 41,0 | 46,0 | 52,0 | 57,0 | 63,0 |
| Bestell-Nr. | 51103 | 51104 | 51105 | 51106 | 51107 | 51108 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 861,00 | 934,00 | 988,00 | 1.052,00 | 1.182,00 | 1.314,00 |

Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar

Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800mm. Komplett mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Beidseitige Handläufe sind gemäß DINEN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen.

Zubehör:

| | Bestell-Nr. | UVP ohne MwSt. Euro |
|---|-------------|---------------------|
| Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 3-stufig inkl. Plattform | 50214 | 102,00 |
| Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 4-6-stufig inkl. Plattform | 50209 | 102,00 |
| Handlauf am Aufstieg, wahlweise rechts oder links, passend für Podestleitern 7-8-stufig inkl. Plattform | 50210 | 104,00 |



Abb. Bestell-Nr. 51204 mit Handlauf Bestell-Nr. 50209


Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 30,0 | 34,0 | 39,0 | 44,0 | 49,0 | 55,0 |
| Bestell-Nr. | 50203 | 50204 | 50205 | 50206 | 50207 | 50208 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 735,00 | 775,00 | 855,00 | 919,00 | 999,00 | 1.079,00 |



Stufen- und Plattformausführung: Holz

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 35,0 | 40,0 | 44,0 | 48,0 | 53,0 | 59,0 |
| Bestell-Nr. | 52203 | 52204 | 52205 | 52206 | 52207 | 52208 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 856,00 | 943,00 | 1.046,00 | 1.162,00 | 1.280,00 | 1.412,00 |



Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

| Arbeitshöhe bis ca. m | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe o. Geländer m | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche B x T m | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht ca. kg | 40,0 | 47,0 | 55,0 | 63,0 | 72,0 | 82,0 |
| Bestell-Nr. | 51203 | 51204 | 51205 | 51206 | 51207 | 51208 |
| UVP ohne MwSt. Euro | 953,00 | 1.065,00 | 1.150,00 | 1.260,00 | 1.390,00 | 1.562,00 |

