

## Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280mm.



Abb. Bestell-Nr. 21214

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>8,30</b>	<b>9,40</b>	<b>10,30</b>	<b>11,40</b>	<b>13,00</b>
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	22,4	23,6	29,1	31,5	46,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>21214</b>	<b>21216</b>	<b>21218</b>	<b>21220</b>	<b>21224</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>508,00</b>	<b>625,00</b>	<b>734,00</b>	<b>845,00</b>	<b>1.066,00</b>

# Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit 1,10m breiter **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 21314



<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>8,30</b>	<b>9,40</b>	<b>10,30</b>	<b>11,40</b>	<b>13,00</b>
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	23,7	24,9	30,4	32,8	47,3
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>21314</b>	<b>21316</b>	<b>21318</b>	<b>21320</b>	<b>21324</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>597,00</b>	<b>709,00</b>	<b>815,00</b>	<b>934,00</b>	<b>1.158,00</b>

# Aluminium-Seilzugleiter 2-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil, Beschläge mit Gleitführungen, Oberleiter mit Wandlaufrollen, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sprossenabstand 280 mm.

Mit 1,10m breiter **'roll-bar'-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 21414



<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>8,30</b>	<b>9,40</b>	<b>10,30</b>	<b>11,40</b>	<b>13,00</b>
Leiterlänge ausgefahren m	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren m	4,18	4,74	5,30	5,86	6,95
Außenbreite mm	420	420	420	420	470
Holmhöhe mm	73	85	98	98	98
Sprossenanzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Gewicht ca. kg	24,4	25,6	31,1	33,5	48,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>21414</b>	<b>21416</b>	<b>21418</b>	<b>21420</b>	<b>21424</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>637,00</b>	<b>750,00</b>	<b>856,00</b>	<b>972,00</b>	<b>1.193,00</b>

## Aluminium-Seilzugleiter 3-teilig

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden; Oberleiter mit Wandlaufrollen; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 470mm, Sprossenabstand 280mm.



Abb. Bestell-Nr. 22316

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>10,80</b>	<b>11,90</b>	<b>13,60</b>
Leiterlänge ausgefahren m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe mm	98	98	98
Sprossenanzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca. kg	45,0	51,0	56,6
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>22314</b>	<b>22316</b>	<b>22318</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.420,00</b>

# Aluminium-Seilzugleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden; Oberleiter mit Wandlaufrollen; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit 1,10m breiter **nivello®-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 22416

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>10,80</b>	<b>11,90</b>	<b>13,60</b>
Leiterlänge ausgefahren m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe mm	98	98	98
Sprossenanzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca. kg	51,4	56,2	57,3
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>22414</b>	<b>22416</b>	<b>22418</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.348,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.511,00</b>

# Aluminium-Seilzugleiter 3-teilig mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Automatisch wirkende Einfallhaken, Höhenverstellung durch 2 Seilzüge, dadurch können Mittel- und Oberleiter jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden; Oberleiter mit Wandlaufrollen; rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Außenbreite 470 mm, Sprossenabstand 280 mm.

Mit 1,10m breiter **'roll-bar'-Traverse** und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Bestell-Nr. 22516



<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>10,80</b>	<b>11,90</b>	<b>13,60</b>
Leiterlänge ausgefahren m	9,70	10,80	12,50
Leiterlänge eingefahren m	4,10	4,90	5,30
Holmhöhe mm	98	98	98
Sprossenanzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Gewicht ca. kg	52,1	56,9	58,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>22514</b>	<b>22516</b>	<b>22518</b>
<b>UVP ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.486,00</b>	<b>1.547,00</b>