

## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 40105

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Schrittlänge m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,5	6,6	7,7	8,7	9,8	10,5	11,9	13,5	15,2	18,0
Bestell-Nr.	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114
UVP ohne MwSt. Euro	135,00	161,00	178,00	209,00	264,00	289,00	314,00	349,00	405,00	489,00

# Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step

80mm tiefe Stufen mit rutschhemmender **clip-step Trittauflage**. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41504



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,8	7,0	8,2	9,3	10,0	11,4	13,0	14,6	16,6	19,6
Bestell-Nr.	41503	41504	41505	41506	41507	41508	41509	41510	41512	41514
UVP ohne MwSt. Euro	150,00	184,00	211,00	251,00	313,00	349,00	380,00	423,00	498,00	598,00

# Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13

80mm tiefe Stufen mit zertifizierter, rutschhemmender **clip-step R13 Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung. Rutschsichere nivello®-Leiterschuh und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41628



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,8	7,0	8,2	9,3	10,0	11,4	13,0	14,6	16,6	19,6
Bestell-Nr.	41623	41624	41625	41626	41627	41628	41629	41630	41632	41634
UVP ohne MwSt. Euro	161,00	200,00	230,00	274,00	341,00	379,00	417,00	465,00	547,00	657,00




Abb. Bestell-Nr. 42105

## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit relax step®

80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer **relax step® Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,54	3,01	3,48
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,87	2,34	2,81
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,62	0,68	0,74
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht ca. kg	5,9	7,2	8,1	9,5	12,5	14,8	16,9
Bestell-Nr.	42103	42104	42105	42106	42108	42110	42112
UVP ohne MwSt. Euro	172,00	202,00	252,00	292,00	367,00	424,00	491,00




Abb. Bestell-Nr. 43105

## Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit relax step® und Rollen

80mm tiefe, geriffelte Stufen mit bequemer **relax step® Stufenpolsterung** für angenehmen und sicheren Stand. 4 selbstarretierende **Bockrollen** an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,54	3,01	3,48
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,87	2,34	2,81
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,62	0,68	0,74
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht ca. kg	8,1	9,1	10,4	11,5	14,1	16,5	19,9
Bestell-Nr.	43103	43104	43105	43106	43108	43110	43112
UVP ohne MwSt. Euro	330,00	360,00	415,00	456,00	533,00	589,00	661,00

Alle Leitern gegen Mehrpreis mit Federrollen (s. Kapitel Zubehör).



# Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen. 4 selbstarretierende **Bockrollen** an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41106



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	7,8	8,1	9,2	10,1	11,8	13,5	14,2	14,9	16,3	20,1
Bestell-Nr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114
UVP ohne MwSt. Euro	292,00	321,00	337,00	369,00	425,00	449,00	475,00	510,00	563,00	645,00

# Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step und Rollen

80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmender **clip-step Trittauflage**. 4 selbstarretierende **Bockrollen** an den Holmenden. Dauerhafte Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Rollen-Ø 80 mm, Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.



Abb. Bestell-Nr. 41905



Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	8,1	8,5	9,7	10,7	12,6	14,5	15,2	16,0	17,7	21,7
Bestell-Nr.	41903	41904	41905	41906	41907	41908	41909	41910	41912	41914
UVP ohne MwSt. Euro	305,00	339,00	366,00	407,00	470,00	504,00	538,00	582,00	654,00	752,00

**NEU!**

**clip-step R13 Trittauflage:**  
Nachrüstatz für diese Stehleiter  
finden Sie im Kapitel Zubehör.

Alle Leitern dieser Seite gegen Mehrpreis mit Federrollen (s. Kapitel Zubehör).