



4011 Sprossenanlegeleiter

- › Leiterinnenbreite 300 mm.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Mit Holm verpresste Leiterfüße auf beiden Seiten.

Sprossenzahl		6	8	10	12	14	16	18
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	66	66
Länge	ca. m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14
Standhöhe	ca. m	0,75	1,29	1,83	2,37	2,91	3,45	3,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Reichhöhe	ca. m	2,75	3,29	3,83	4,37	4,91	5,45	5,99
Breite	ca. mm	355	355	355	355	355	355	355
Gewicht	ca. kg	2,9	3,7	4,6	5,5	6,4	7,7	8,4
EAN-Code		4019502338975	4019502338982	4019502338999	4019502339002	4019502339019	4019502339026	4019502339033
Best.-Nr.		401106	401108	401110	401112	401114	401116	401118

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



6011 Sprossenanlegeleiter

- › Leiterinnenbreite 370 mm.
- › Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form.
- › Sprossen aus Strangpressprofilen mit ausgeprägter Riffelung, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Mit Holm verschraubte Leiterfüße auf beiden Seiten.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Sprossenzahl		6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Holm	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	66	71	71	71
Länge	ca. m	1,89	2,17	2,45	2,73	3,01	3,57	4,11	4,69	5,25	5,81	6,37
Standhöhe	ca. m	0,83	1,10	1,37	1,64	1,91	2,45	2,99	3,53	4,07	4,62	5,16
Arbeitshöhe	ca. m	2,33	2,60	2,87	3,14	3,41	3,95	4,49	5,03	5,57	6,12	6,66
Reichhöhe	ca. m	2,83	3,10	3,37	3,64	3,91	4,45	4,99	5,53	6,07	6,62	7,16
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	6,3	7,3	8,0	10,0	11,2	12,5
EAN-Code		4019502338234	4019502338241	4019502338258	4019502338265	4019502338272	4019502338296	4019502338302	4019502338319	4019502338326	4019502338333	4019502338340
Best.-Nr.		601106	601107	601108	601109	601110	601112	601114	601116	601118	601120	601122

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



6012 Stufenanlegeleiter

- › Holm aus D-Profil, dadurch
 - › deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter,
 - › 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme,
 - › erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Aufsetzbrett vorhanden.
- › Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich.

Ersatzteile:

Ersatzteilset Holmabdeckungen für Stufenanlegeleiter 6012 Best.-Nr. 0054832, siehe auch Seite 167.

Empfohlenes Zubehör:



- Anlegebrett-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 161.



- Einhängehaken-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 161.

Stufenzahl		5	6	7	8	9	10	11
Holm	ca. mm	81	81	81	81	81	81	81
Länge	ca. m	1,51	1,76	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01
Standhöhe	ca. m	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Arbeitshöhe	ca. m	1,95	2,28	2,41	2,64	2,87	3,11	3,34
Reichhöhe	ca. m	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite	ca. mm	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht	ca. kg	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
EAN-Code		4019502339538	4019502339545	4019502339552	4019502339569	4019502339576	4019502339583	4019502339590
Best.-Nr.		601205	601206	601207	601208	601209	601210	601211

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.



8012 Stufenanlegeleiter

- › Massive Industrierausführung mit verstärkten Stufen, 80 mm tief, Stufenabstand 25 cm.
- › Mit Haken auch als Regaleinhängelleiter verwendbar.
- › Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden.
- › Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich.

Empfohlenes Zubehör:



- Anlegebrett-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 161.



- Einhängehaken-Set**
- › Zur Selbstmontage.
 - › Siehe Seite 161.

Stufenzahl		6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,73	1,95	2,23	2,48	2,73	2,97	3,20	3,49	3,98	4,48
Standhöhe	ca. m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,45	4,95
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,95	5,45
senkr. Höhe bis Anlegepunkt	ca. m	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,65	4,10
senkr. Höhe bis oberste Stufe	ca. m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,50	3,95
Breite	ca. mm	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
Gewicht	ca. kg	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,7	8,2	9,4	10,5
EAN-Code		4019502315938	4019502315945	4019502315952	4019502315969	4019502315976	4019502315983	4019502315990	4019502316003	4019502316010	4019502316027
Best.-Nr.		801206	801207	801208	801209	801210	801211	801212	801213	801215	801217

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 7.