

MONTO® Sprossen-Seilzugleiter Robilo® zweiteilig

Die Aluminium-Seilzugleiter mit der komfortablen Höhenverstellung.

- + Leicht bedienbare Seilführung für hohe Funktionalität
- + Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- + Stabile pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- + Inkl. Wandlaufrollen bei Größe 2 x 18 für ein leichtes Ausfahren der Leiter
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)



Sprossenzahl			2 x 15	2 x 18	
1		A bis ca.	in m	8,45	9,80
		B ca.	in m	6,45	7,80
		C ca.	in m	7,70	9,10
		D ca.	in m	7,45	8,80
2		A bis ca.	in m	5,25	6,05
		B ca.	in m	3,25	4,05
		C ca.	in m	4,35	5,20
		D ca.	in m	4,20	5,00
Produktgewicht ca.			in kg	19,5	26,5
	Breite (B) ca.	in m	0,41	0,43	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,13	0,16	
	Länge (L) ca.	in m	4,40	5,20	
Art.-No.				120663	120670

Combi System

Seite 62




STABILO® Professional

Sprossen-Seilzugleiter, zweitellig

Die zweiteilige Aluminium-Seilzugleiter mit der umlaufenden und sicheren Höhenverstellung.

- + Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen und permanentes Befestigen des Seiles
- + Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
- + Automatisch einrastende Einfangschaukel für höhere Sicherheit
- + Rutschsichere, rundum profilierte, 30mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Inkl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei allen Größen
- + Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- + Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

i Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug BGI 694)



Comfort

Sprossenanzahl			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A bis ca.	in m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B ca.	in m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C ca.	in m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D ca.	in m	7,45	8,80	9,95	12,10
2	A bis ca.	in m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B ca.	in m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C ca.	in m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D ca.	in m	4,20	5,00	5,60	6,70
Produktgewicht ca.		in kg	20	27	33	39,5
	Breite (B) ca.	in m	0,38	0,38	0,42	0,42
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,18	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	in m	4,40	5,20	5,80	6,95
Art.-No.			123411	123428	800701	800749



Seite 7



Seite 65



Seite 62



STABILO®
Professional

Sprossen-Seilzugleiter, dreiteilig

Dreiteilige Aluminium-Seilzugleiter für Arbeiten in großen Höhen.

- + Höhenverstellung durch 2 Seilzüge
- + Mittel- und Oberleiter können jeweils von Sprosse zu Sprosse verstellt werden
- + Automatisch wirkende Einfallhaken für höhere Sicherheit
- + Inkl. Wandlaufrollen für ein leichtes Ausfahren der Leiter



Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte hier eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden.
(Auszug BGI 694)

Sprossenanzahl			3 x 14	3 x 16	3 x 18	
1		A bis ca.	in m	9,75	11,35	12,95
		B ca.	in m	7,75	9,35	10,95
		C ca.	in m	9,05	10,75	12,45
		D ca.	in m	8,75	10,40	12,00
2		A bis ca.	in m	4,85	5,40	5,95
		B ca.	in m	2,85	3,40	3,95
		C ca.	in m	4,10	4,90	5,30
		D ca.	in m	3,90	4,45	4,95
Produktgewicht ca.			in kg	45,0	51,0	56,6
	Breite (B) ca.	in m	0,48	0,48	0,48	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,25	0,25	0,25	
	Länge (L) ca.	in m	4,10	4,90	5,30	
Art.-No.			810007	810014	810021	