

## Schiebeleiter mit Kopffahrwerk TOPIC 1035

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Mit Kopffahrwerk zum einfachen Ausfahren an der Fassade. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen beim Transport und in Gebrauchsstellung. Ober- und Unterleiter sind bei demontiertem Kopffahrwerk getrennt verwendbar.

Außenbreite: **440 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**




Für noch mehr Sicherheit ist die **TOPIC 1035** Schiebeleiter auch mit Traverse erhältlich.

Traversenbreite: **890 mm** bei 6 – 10 Sprossen  
Traversenbreite: **1130 mm** bei 12 – 14 Sprossen  
Traversenbreite: **1370 mm** bei 16 – 18 Sprossen



### Aufbauvarianten



#### TOPIC 1035 mit Kopffahrwerk, ohne Traverse

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,95	1,85	2 x 6	1,85	64	8,10	1035.206	221,90
4,05	2,40	2 x 8	2,90	64	10,00	1035.208	245,00
5,20	2,95	2 x 10	3,95	76	13,00	1035.210	279,70
6,05	3,50	2 x 12	4,75	76	15,10	1035.212	333,50
7,15	4,10	2 x 14	5,80	84	18,50	1035.214	393,20
8,30	4,65	2 x 16	6,85	100	22,20	1035.216	432,90
9,40	5,20	2 x 18	7,90	100v	24,10	1035.218	509,40

#### TOPIC 1035 mit Kopffahrwerk und Traverse

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,95	1,85	2 x 6	1,85	64	11,10	1035.306	307,90
4,05	2,40	2 x 8	2,90	64	13,00	1035.308	331,10
5,20	2,95	2 x 10	3,95	76	16,00	1035.310	365,40
6,05	3,50	2 x 12	4,75	76	18,10	1035.312	419,60
7,15	4,10	2 x 14	5,80	84	21,50	1035.314	479,30
8,30	4,65	2 x 16	6,85	100	25,20	1035.316	519,20
9,40	5,20	2 x 18	7,90	100v	27,10	1035.318	595,40



## Seilzugleiter TOPIC 1037

Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebige, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.



Außenbreite: **440 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**

Für noch mehr Sicherheit ist die **TOPIC 1037** Seilzugleiter auch mit Traverse erhältlich.

Traversenbreite: **1370 mm**



#### TOPIC 1037 ohne Traverse

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
7,20	4,10	2 x 14	5,80	84	20,60	1037.014	441,30
8,30	4,65	2 x 16	6,85	84	23,20	1037.016	485,50
9,40	5,20	2 x 18	7,90	100	28,00	1037.018	551,90
10,25	5,75	2 x 20	8,65	100	31,40	1037.020	596,00
11,40	6,30	2 x 22	9,70	100v	34,60	1037.022	717,80
12,50	6,90	2 x 24	10,80	100v	38,20	1037.024	772,90

#### TOPIC 1037 mit Traverse

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
7,20	4,10	2 x 14	5,80	84	21,60	1037.114	527,40
8,30	4,65	2 x 16	6,85	84	24,20	1037.116	571,70
9,40	5,20	2 x 18	7,90	100	29,00	1037.118	637,80
10,25	5,75	2 x 20	8,65	100	32,40	1037.120	682,20
11,40	6,30	2 x 22	9,70	100v	35,60	1037.122	803,80
12,50	6,90	2 x 24	10,80	100v	39,20	1037.124	859,20

