



Bodentreppen Preise ab 01.04.2014

Preise in € zuzüglich Ust.; alle Maßangaben in Zentimeter. Technische Details siehe Produktbeschreibung.

Lieferservice (D) :

- Normgrößen, bis 12:00 Uhr bestellt, erhalten Sie in der Regel am nächsten Tag
- Maßanfertigungen dauern nur zwei Tage länger
- **Alles frei Haus!**
- Kein Verpackungszuschlag
- Kein Mindermengenzuschlag

Bestellangaben:

- Maße der Deckenöffnung
- **Genauere lichte Raumhöhe**
- Treppentyp
- Zusatzausstattung
- Ihre Kundennummer

Hinweis:

Das Fertigungsmaß des Futterkastens ist in Länge und Breite um je 1,5 cm geringer als die Deckenöffnung.

Für besondere Ansprüche.



StahlBlau

Für alle Fälle.



GutHolz

Für kleine Deckenöffnungen.



Liliput

	dreiteilig 372,-	dreiteilig 278,-	Scherentreppe Aluminium 499,-
Normgrößen Maße der Deckenöffnung	Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 90, 100 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25
Lichte Raumhöhe (min. - max. *)	237 - 314	197 - 360	190 - 315
Überhöhe pro cm 1,-	ab lichte Raumhöhe >272; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		
			Scherentreppe mit Stirnbrett auf Anfrage

*Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung.

Maßanfertigung

Maße min. - max.	Länge: 102,5 - 160 Breite: 60 - 100 Futterhöhe: 17 - 90	Länge: 100 - 160 Breite: 50 - 100 Futterhöhe: 17 - 90	Länge: 70 - 160 Breite: 50 - 100 Futterhöhe: 17 - 90
39,-			
Zusatzstufe und Extrahöhe* pro Stufe 33,-	1 Stufe ab Futterhöhe ≥38 2 Stufen ab Futterhöhe ≥71	1 Stufe ab Futterhöhe ≥33 2 Stufen ab Futterhöhe ≥66	1 Stufe ab Futterhöhe ≥45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥78
Deckelverstärkung 40,-	ab Länge ≥145 oder Breite ≥81; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		

*Abweichende Maße bei WärmeSchutz 4D und FeuerSchutz. Deshalb immer:

Maße, Treppentyp und Zusatzausstattung: Prüfen und PreisFinder unter www.massbox.de

Zusatzausstattung

<p>WärmeSchutz 3D 40,- inkl. Deckenanschluss-System für dichten Einbau; a=0,02 U-Wert 1,1</p>	<p>WärmeSchutz 4D 80,- U-Wert 0,78</p>	<p>SchutzGeländer 44,- inkl. Befestigungsmaterial</p>	<p>FlachdachAusstieg 935,- min. 110x60; max. 140x70</p>	<p>Holzhandlauf 16,- für StahlBlau, GutHolz</p> <p>Teleskophandlauf 35,- nur für Liliput</p>
<p>Schloss (mit Rundzylinder / vorbereitet für Profizylinder) auf Anfrage.</p>				<p>FeuerSchutz Bitte wenden!</p>

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG

Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de
info@wellhoefer.de

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG


Alle Abbildungen mit Zusatzausstattung WärmeSchutz 4D und Handlauf

Zusetausstattung FeuerSchutz für Bodentreppen

Technische Details siehe Produktbeschreibung. **Gepürfter Deckenanschluss immer dabei.** Immer in MöbelQualität:

- weißer Deckel
- weiße Deckleisten auf Gehrung
- kein Lackieren erforderlich

Feuerverstand 30 Minuten von unten  FS30 265,-	Feuerverstand 30 Minuten 2-seitig  FS30 2S 480,-	Feuerverstand 90 Minuten 2-seitig  FS90 2S 1.225,-
---	---	---

Normgrößen (Futterhöhe 25)	120 x 60, 120 x 70, 130 x 70, 140 x 70; Liliput: Maßanfertigung immer erforderlich		
 Maßanfertigung Länge x Breite Futterhöhe	53,-	min.: 80 x 50 (Liliput) 65,- max.: 140 x 80	min.: 85 x 55 (Liliput) 87,- max.: 140 x 70
	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Zusatzstufe und Extrahöhe je nach Treppen- und FeuerSchutztyp	33,-	50,-	79,-
WärmeSchutz 3D	empfohlen 40,-	immer erforderlich 40,-	
WärmeSchutz 4D	optional 80,-	nicht lieferbar	
Schloss	mit Rundzylinder 30,-	mit Profizylinder (PZ) 40,-	
	vorgerichtet für Profizylinder 35,-		
Lieferzeit (Arbeitstage)	Norm: 1; Maß: 3		10


Kombination mit FlachdachAusstieg, Schutzgeländer, Handlauf möglich. **Passende Größe bei FeuerSchutz besonders wichtig:**
 **Automatische Prüfung aller Maße, Zusatzausstattungen und PreisFinder unter www.massbox.de**

Kniestocktüren Preise ab 01.04.2014







Normgrößen	60 x 80	103,-
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 100	
	70 x 80	
	70 x 100	
Rahmentiefe: 8,5		

Maßanfertigung

	Maße der Wandöffnung	min. 30 x 50	23,-
	Rahmentiefe: > 8,5 - 25	max. 90 x 160	
	Ab Breite > 70: zweiflügelige Ausführung		33,-
	Ab Höhe > 100 - 130: Ausführung mit 3 Scharnieren		23,-
	Ab Höhe > 130 - 160: Ausführung mit 4 Scharnieren		40,-

Zusatzausstattung

 WS 3D 28,- inkl. Anschluss-System U-Wert 1,0	 WS 4D 48,- inkl. Anschluss-System U-Wert 0,7 Rahmentiefe Norm: 12cm Lieferzeit: 3 Arbeitstage	 Blower-Door 30,- Blower-Door-Test geeignet a-Wert 0,04 einflügelig, max. 70 x 100 Lieferzeit: 3 Arbeitstage	 FS30 2S 340,- Feuerverstand 30 Minuten 2-seitig = Revisionsöffnung I30 min. 30 x 30 max. 70 x 100 Rahmentiefe: 12 - 25 Immer Maßanfertigung Lieferzeit: 10 Arbeitstage
--	---	--	--

Lieferservice (D) :
siehe Vorderseite

5-eckige Ausführung auf Anfrage.

Bestellangaben:

- Maße der Wandöffnung
- Zusatzausstattung
- Ihre Kundennummer

Hinweis:

Fertigungsmaß des Rahmens in Breite und Höhe um je 1,5 cm geringer als die Wandöffnung. Anschlag rechts oder links möglich. Aufdoppelung bis 6mm möglich.

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
 Max-Mengeringhausen-Straße 1
 97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
 Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de
 info@wellhoefer.de

wellhöfer
 TREPPEN AUS WÜRZBURG