

## Z 600 Maststeigleitern-System

Absturz-sicherung zum Ein- und Ausstieg an jeder Stelle des Steigsystems für flexiblen Einsatz.

- Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus permanente Sicherheit.
- Gewichtsoptimierte Fallschutzschiene aus Aluminium.
- Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann an jeder Position des Steigschutzsystems, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, eingebracht bzw. entnommen werden – zur Verwendung des ZARGES Leiternsystems zwingend erforderlich, nicht im Lieferumfang des Leiternsystems enthalten. Der Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX ist als Zubehör unter Bestell-Nr. 47588 erhältlich.



**Hinweis:**  
Fallschutzläufer und Sicherheitsgeschirre müssen ab einer Absturzhöhe von 5,00 m eingesetzt werden.

**ZARGES Tipp**  
Jährliche Überprüfung von Sicherungsläufern durch ZARGES. Mehr Infos auf Seite 308.

### ZARGES Sicherungsläufer ZAST-OPTIFLEX-R4

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,2	47588	911,-

### ZARGES Sicherheitsgurt DIN EN 361 Form A

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
47524	209,-

### ZARGES Leiternadapter für stufenlosen Niveaueingleich

Für Holmhöhen bis max. mm	Für äußere Leiternbreite von/bis mm	Äußere Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
98	300-500	680	5,0	41919	216,-

ZARGES Empfehlung für den Einsatz in Verbindung mit Maststeigleitern. Niveaueingleich bis ca. 210 mm. Integrierte Erdspitzen für sicheren Stand auf gewachsenen Böden.



Höhenverstellbarer Leiternadapter

## Z 600 Montageleiter



Die frei stehende Lösung für Arbeiten in großen Höhen bis 12 m mit sicherem Stand, einfacher Höhenverstellung und Rollen für die Mobilität.

- Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Holme aus Rechteckrohr-Profilen.
- Führungsbeschläge mit Kunststoffgleitern.
- Plattform, 400 mm x 400 mm, aus Alu-Warzenblech.
- Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale.
- Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen (Ø 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).
- Verbindung von Aufstiegs- und Stützleiter durch zwei Längsstreben.

**ZARGES Tipp**  
Sicherer Stand in großen Höhen bis 12 m bei maximaler Mobilität.



Leiternlänge, ausgefahren m	Leiternlänge, eingefahren m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,50	4,55	6,20	8,20	2,40 x 2,00	68,0	41342	3.323,-
9,45	5,65	8,10	10,10	2,95 x 2,00	86,0	41343	4.492,-
11,40	6,70	10,00	12,00	3,55 x 2,00	144,0	41346	5.828,-