




4043 Vielzweckleiter

S

- › Vielseitig verwendbar als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne.
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke, die in jeder Position automatisch einrasten.
- › Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- › Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Hinweis:
Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!



Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.



Sprossenzahl		4x3	4x4
Holm	ca. mm	60	60
Länge Anlegeleiter	ca. m	3,47	4,59
Standhöhe Stehleiter	ca. m	1,01	1,55
Arbeitshöhe Stehleiter	ca. m	2,51	3,05
Reichhöhe Stehleiter	ca. m	3,01	3,55
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	2,50	3,60
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,00	5,10
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60
Arbeitsbühne LxB	ca. m	1,70x0,90	nicht möglich
zusammengeklappt LxBxH	ca. m	0,90x0,70x0,30	1,20x0,81x0,30
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,70	2,25
Breite als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/697	355/810
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,48
Gewicht	ca. kg	12,6	14,6
EAN-Code		4019502339354	4019502339361
Best.-Nr.		404312	404316

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



S. 144 Plattform für Größe 4x3 zur Verwendung als Arbeitsbühne
› Best.-Nr. 0079639
›