



10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY




Hinweis:
Diese Leiter ist keine Anlegeleiter
nach EN 131-1 und darf daher
nicht frei angelegt, sondern nur
in eingehängtem Zustand ver-
wendet werden.

8112 Regaleinhängleiter

S

- › Ideal geeignet für **Industrie und Lager**.
- › **Verstärkte Stufen** mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- › **Inkl. Einhänghaken (Ø 30 mm)**.
- › Mit Holm verschraubte, leicht **auswechselbare Leiterfüße** mit großer Auflagefläche.



Stufenzahl	12	13	15	17
Holm (ca. mm)	71	71	71	71
Länge (ca. m)	3,20	3,49	3,98	4,48
Standhöhe (ca. m)	2,20	2,45	2,95	3,45
Reichhöhe (ca. m)	4,20	4,45	4,95	5,45
senkr. Höhe bis Einhängepunkt (ca. m)	2,95	3,20	3,65	4,10
senkr. Höhe bis oberste Stufe (ca. m)	2,80	3,00	3,50	3,95
Breite (ca. mm)	405	405	405	405
Gewicht (ca. kg)	8,1	8,6	9,8	10,9
Best.-Nr.	811212	811213	811215	811217

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.