



PODESTLEITERN

37

Mit Fahrbalken, Rollen gebremst, Plattformfläche 0,65 x 0,59 m.
Ab 8 Stufen (S240008) inkl. Ballastgewichte.

Besonders geeignet für sicheres Bestücken von Regalen,
LKW- und Busreinigung usw.

Diese Leitern sind nach der aktuellen DIN EN 131 für den
privaten und den gewerblichen Bereich geprüft und gefertigt.



PODESTLEITERN INDUSTRIEAUSFÜHRUNG GESCHWEISST



- BEIDSEITIG 3-FACH VERSCHWEISSTE 8 CM TIEFE STUFEN
- KLAPPBAR

Art-Nr.	Stufen inkl. Plattform	Gewicht kg	Arbeits- höhe max m	Aus- ladung m	Breite Fahr- balken m	Platt- form- höhe m	Gesamt- höhe m	Ballast- gewichte (im LU enthalten) kg
S240005	5	33,00	3,31	1,41	1,32	1,31	2,33	0
S240006	6	35,50	3,57	1,57	1,32	1,57	2,59	0
S240007	7	38,00	3,83	1,67	1,32	1,83	2,85	0
S240008	8	50,50	4,09	1,82	1,55	2,09	3,11	2 x 5 kg
S240009	9	53,00	4,35	2,00	1,55	2,35	3,37	2 x 5 kg
S240010	10	55,50	4,61	2,06	1,55	2,61	3,63	2 x 5 kg
S240011	11	58,00	4,87	2,19	1,99	2,87	3,89	2 x 5 kg
S240012	12	60,50	5,13	2,36	1,99	3,13	4,15	2 x 5 kg
S240013	13	63,00	5,39	2,50	1,99	3,39	4,41	2 x 5 kg



inkl.
Ballastgewichte



Alternativ auch mit
3M Antirutschbelag erhältlich

