



Abb. Bestell-Nr. 35012 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung



Geprüft bis 1.000 Volt



Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse



Sprossen



GFK-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuh
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 35312

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	4,5	5,5	7,0	9,5	10,6
Bestell-Nr.	35006	35008	35010	35312	35314
UVP ohne MwSt. Euro	248,00	316,00	391,00	654,00	711,00

Sicherheit. Made in Germany.



GFK-Traverse



nivello®
Leiterschuhe



4-fach gebördelte
Sprossen-/
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30373



Einhängetrtritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden Sie ab Seite 110

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu ohne Traverse



Sprossen



nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik



**Nur für bestimmungsgemäße
Verwendung**
(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 35012

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	4,5	5,5	7,0	8,5	9,5
Bestell-Nr.	35006	35008	35010	35012	35014
UVP ohne MwSt. Euro	248,00	316,00	391,00	454,00	514,00

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

Mehr ab Seite 108



Sicherer Stand
Outdoor



Praktische Helfer 2



Leiterkopfsicherungen
Komplett-Set



Abb. Bestell-Nr. 36812 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

-  Geprüft bis 28.000 Volt
-  Nach TRBS evtl. Zubehör nötig (Isolationsspannung = 1.000 Volt)

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse

-  Sprossen
-  GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh (liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



Abb. Bestell-Nr. 36814

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,0	7,5	9,0	11,9	13,8
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36812	36814
UVP ohne MwSt. Euro	339,00	433,00	495,00	780,00	877,00

Sicherheit. Made in Germany.



GFK-Traverse



nivello®
Leiterschuhe



Hochfeste
Sprossen-/
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



- Nachrüst-Traverse**
Bestell-Nr. 30373
- Einhängetrtritt R 13**
Bestell-Nr. 19910

Mehr Infos finden Sie ab Seite 110

Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse

-  Sprossen
-  nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
-  Nur für bestimmungsgemäße Verwendung (z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 36014

Arbeitshöhe bis ca. m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Bestell-Nr.	36006	36008	36010	36012	36014
UVP ohne MwSt. Euro	339,00	433,00	495,00	601,00	702,00

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS. **Mehr ab Seite 108**



- Sicherer Stand**
- Praktische Helfer 1**
- Leiterkopfsicherungen Komplett-Set**



Abb. Bestell-Nr. 36374 mit Bestell-Nr. 30373

Produktbeschreibung



Geprüft
bis 60.000
Volt

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung 70°
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen. Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Stufen-Anlegeleiter GFK mit Traverse



80 mm Stufen



GFK-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuh
(liegt ab Leiterlänge 3,0 m lose bei)



nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik



Abb. Bestell-Nr. 36372

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich				
	2,7	3,1	3,6	4,1	4,5
Stufenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,67	2,17	2,67	3,17	3,67
Traversenbreite mm	-	-	-	930	930
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,6	8,6	10,5	14,5	16,5
Bestell-Nr.	36356	36358	36360	36372	36374
UVP ohne MwSt. Euro	380,00	480,00	580,00	779,00	879,00

Stufen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse



80 mm Stufen



nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik



**Nur für bestimmungsgemäße
Verwendung**
(z. B. Leiterkopfsicherung)



Abb. Bestell-Nr. 36356

Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	3,1	3,6	4,1	4,5
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Leiterlänge m	1,67	2,17	2,67	3,17	3,67
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73
Gewicht kg	6,6	8,6	10,5	12,5	14,5
Bestell-Nr.	36356	36358	36360	36362	36364
UVP ohne MwSt. Euro	380,00	480,00	580,00	675,00	775,00

Sicherheit. Made in Germany.



GFK-Traverse



nivello®
Leiterschuhe



Hochfeste
Stufen- /
Holmverbindung

Details auf der jeweiligen Produktseite unter www.steigtechnik.de

Passendes Zubehör



Nachrüst-Traverse
Bestell-Nr. 30373

Mehr Infos finden Sie ab Seite 118

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS. Mehr ab Seite 116



**Leiterkopfsicherungen
Komplett-Set**